

- PRODUKTFAKTA:** Standard ytterdører fra Norsk Dør leveres etter følgende spesifikasjoner.
- DØRBLAD:** Standard ytterdører har ramtre av furu, dørblad er 62mm - polystyren 54mm, aluminiumsplater og 4mm HDF på begge sider. Std. farge er hvit NCS S 0502-Y, med glansverdi på 25,+/- 5, akrylbasert maling. Dører i andre farger er malt med alkydbasert maling.
- KARM:** 42x105 mm furukarm, malt. Lakkert terskel i hardved med utvendig del i aluminium.
- BESLAG:** Låskasse: Assa 8765. Sluttstykke: Abloy LP712
Hengsler: 3 stk 110mm 3248 TMKS.
- GARANTI:** 2 års garanti mot fabrikkfeil på dører som er levert overflatebehandlet fra fabrikk, og under forutsetninger at montering og vedlikeholdsanvisning er fulgt. Tre er et levende materiale, bevegelser eller endringer i treet vil kunne påvirke også overflater som leveres overflatebehandlet. Dette kan være gulning ved kvister, sprekker eller liknende. Malingsoverflate må vedlikeholdes etter behov, se vedlikehold. Garanti mot kondens mellom glasset er 5 år ved klart glass, og 2 år ved ornamentglass. Dør skal betjenes ved dørvrider. Slitasje som skyldes åpning/lukking ved å gripe i dørbladet, dekkes ikke av garanti.
- RENGJØRING:** Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel.
Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver stålull etc. Dette vil kunne ødelegge overflaten. Bruk svamp eller vaskeklut, som er vridd opp, til rengjøringen, og tørk godt av etterpå. Karm og listverk rengjøres på tilsvarende måte.
- VEDLIKEHOLD:** På overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring. Se pkt. over om rengjøring. Trekomponenter er som regel av kvistholdig materiale. Kvistgjennomslag og sprekker i overflaten kan derfor naturlig oppstå over tid. Vedlikeholdes ved å male over, om nødvendig sparkles sprekker og slipes før maling. Døren må monteres slik at den sjelden kommer i direkte kontakt med vann, dvs at det skal ha tilstrekkelig overbygg eller takutstikk. (Gjelder standard kvalitet. Dørblad med kvalitet K+ (kompaktlaminat) kan stå mer utsatt til for vann). Vi anbefaler at døren settes inn med vanlig bilvoks 2 ganger i året. Dette gir forbedret beskyttelse, samt letter vanlig rengjøring. Dersom det oppstår skader i overflaten som går gjennom malingsfilmen er det viktig at disse utbedres raskt, slik at vann eller fuktighet ikke trenger inn. Hengsler smøres med rustbeskyttende spray. Pakninger smøres med silikonspray for å unngå klebing/slitasje. Viser for øvrig til monteringsveiledningen som fulgte dør. Kan også lastes ned fra nettsiden.
- JUSTERINGER:** Hengsler:
Hvis dørbladet har seget, subber på terskelen, kan dørbladet justeres på hengslene. For justering anvendes en sekskantnøkkel. Først skal man ta bort sikkerhetspluggen. Under pluggen er en skrue som gjør at dørens høyde kan stilles opp eller ned. Det er viktig at man ikke venter med å justere et dørblad som tar i karmen, da dette kan skade dørbladet.
Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut/inn justeringstungene med en skrutrekker.